

PENJADWALAN PROYEK

KEGIATAN : REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX
PEKERJAAN : REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX
LOKASI : KEC JEPARA
TAHUN ANGGARAN : 2017
Volume : 1 Unit

| | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6-hr | Ket |
|-----|---|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|------|
| | | 15 Feb | 22 Feb | 1 Mar | 8 Mar | 15 Mar | 22 Mar | 29 Mar | 5 Apr | 12 Apr | 19 Apr | 26 Apr | 3 Mei | 10 Mei | |
| | | 21 Feb | 28 Feb | 7 Mar | 14 Mar | 21 Mar | 28 Mar | 4 Apr | 11 Apr | 18 Apr | 25 Apr | 2 Mei | 9 Mei | 15 Mei | |
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| 1 | Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank | 0,10 | 0,1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Membersihkan lapangan | 0,20 | 0,2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Air kerja | 0,22 | 0,22 | | | | | | | | | | | | |
| II | PEKERJAAN TANAH | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Galian tanah keras pondasi | 0,69 | 0,69 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Urugan tanah kembali | 0,12 | | | 0,12 | | | | | | | | | | |
| 3 | Urugan tanah peninggian dipadatkan | 0,46 | | | 0,46 | | | | | | | | | | |
| 4 | Urugan sirtu bawah footplat | 0,09 | 0,09 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pasang trukuk bambu Ø 10 cm panjang 6 m | 0,84 | | 0,84 | | | | | | | | | | | |
| III | PEKERJAAN PASANGAN DINDING | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pas bata merah kudus 1/2 bata 1Pc : 6Ps muntlan | 1,58 | | | | 0,79 | 0,79 | | | | | | | | |
| 2 | Penebalan dinding bata merah tb. 5 cm 1Pc : 6Ps (bt.alam) | 0,24 | | | | 0,12 | 0,12 | | | | | | | | |
| 3 | Pasang bata merah kudus tbl.1/2 bata 1Pc : 6Ps (muntlan) | 4,99 | | | | | | | | | 4,99 | | | | |
| IV | PEKERJAAN PLESTERAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pasang Plesteran 1Pc : 6Ps muntlan | 1,39 | | | | | | 0,69 | 0,7 | | | | | | |
| 2 | Pasang Plesteran beton 1Pc : 3Ps muntlan | 0,63 | | | | | | 0,63 | | | | | | | |
| 3 | Pasang Plesteran Skonengan 1Pc : 2Pc muntlan | 0,27 | | | | | | | | 0,27 | | | | | |
| 4 | Pasang Acian | 1,06 | | | | | | | | | 0,53 | 0,53 | | | |
| V | PEKERJAAN BETON | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lantai I | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cor rabat beton bawah lantai fc = 7,4 Mpa (K-100) | 0,99 | | 0,99 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Cor beton lantai kerja bawah footplat fc = 7,4 Mpa (K-100) | 0,25 | | 0,25 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Beton footplat F1 (120 x 120) cm, Kolom K1 (30 x 30) cm | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Cor beton mutu fc = 26,4 MPa (K-300) | 0,91 | | 0,91 | | | | | | | | | | | |
| | b. Pembesian tulangan | 0,93 | | 0,93 | | | | | | | | | | | |
| | c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm | 0,34 | | 0,34 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Beton footplat F2 (120 x 120) cm, Kolom K2 (30 x 30) cm | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Cor beton mutu fc = 26,4 MPa (K-300) | 0,90 | | 0,9 | | | | | | | | | | | |
| | b. Pembesian tulangan | 0,94 | | 0,94 | | | | | | | | | | | |
| | c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm | 0,33 | | 0,33 | | | | | | | | | | | |
| 5 | Beton footplat F3 (80 x 80) cm, Kolom K3 (12 x 30) cm | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Cor beton mutu fc = 26,4 MPa (K-300) | 0,14 | | 0,14 | | | | | | | | | | | |
| | b. Pembesian tulangan | 0,18 | | 0,18 | | | | | | | | | | | |
| | c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm | 0,09 | | 0,09 | | | | | | | | | | | |
| 6 | Sloof beton bertulang S1 (30 x 40) cm | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Cor beton mutu fc = 26,4 MPa (K-300) | 1,91 | | | 1,91 | | | | | | | | | | |
| | b. Pembesian tulangan | 1,64 | | | 1,64 | | | | | | | | | | |
| | c. Bekisting sloof | 1,09 | | | 1,09 | | | | | | | | | | |
| 7 | Sloof beton bertulang S2 (20 x 30) cm | | | | | | | | | | | | | | 80% |
| | a. Cor beton mutu fc = 26,4 MPa (K-300) | 0,08 | | | 0,08 | | | | | | | | | | |
| | b. Pembesian tulangan | 0,11 | | | 0,11 | | | | | | | | | | |
| | Bekisting sloof S2 (20 x 30) cm | 0,07 | | | 0,07 | | | | | | | | | | |
| 8 | Sloof beton bertulang S3 (15 x 20) cm | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Cor beton mutu fc = 14,5 MPa (K-175) | 0,03 | | | 0,03 | | | | | | | | | | |
| | b. Pembesian tulangan | 0,04 | | | 0,04 | | | | | | | | | | |
| | c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm | 0,04 | | | 0,04 | | | | | | | | | | |
| 9 | Kolom beton bertulang (30 x 30) cm K1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Cor beton mutu fc = 26,4 MPa (K-300) | 0,34 | | | | 0,17 | 0,17 | | | | | | | | |
| | b. Pembesian tulangan | 0,56 | | | | 0,28 | 0,28 | | | | | | | | |
| | c. Bekisting kolom | 0,62 | | | | 0,31 | 0,31 | | | | | | | | |
| 10 | Kolom beton bertulang (30 x 30) cm K2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Cor beton mutu fc = 26,4 MPa (K-300) | 0,34 | | | | 0,17 | 0,17 | | | | | | | | |
| | b. Pembesian tulangan | 0,56 | | | | 0,28 | 0,28 | | | | | | | | |
| | c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm | 0,82 | | | | 0,41 | 0,41 | | | | | | | | |
| 11 | Kolom beton beton bertulang (12 x 30) cm K3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Cor beton mutu fc = 26,4 MPa (K-300) | 0,06 | | | | 0,03 | 0,03 | | | | | | | | |
| | b. Pembesian tulangan | 0,19 | | | | 0,09 | 0,1 | | | | | | | | |
| | c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm | 0,08 | | | | 0,04 | 0,04 | | | | | | | | |
| 12 | Kolom praktis (12 x 12) cm KP | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Cor beton mutu fc = 14,5 MPa (K-175) | 0,05 | | | | 0,02 | 0,03 | | | | | | | | |
| | b. Pembesian tulangan | 0,10 | | | | 0,05 | 0,05 | | | | | | | | |
| | c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm | 0,07 | | | | 0,03 | 0,04 | | | | | | | | |
| 13 | Kolom pintu P1 (20 x 20) cm | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Cor beton mutu fc = 14,5 MPa (K-175) | 0,06 | | | | 0,03 | 0,03 | | | | | | | | |
| | b. Pembesian tulangan | 0,06 | | | | 0,03 | 0,03 | | | | | | | | |
| | c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm | 0,10 | | | | 0,05 | 0,05 | | | | | | | | |
| 14 | Balok beton bertulang (25 x 45) cm B1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Cor beton mutu fc = 26,4 MPa (K-300) | 1,18 | | | | | | 1,18 | | | | | | | |
| | b. Pembesian tulangan | 1,26 | | | | | | 1,26 | | | | | | | |
| | c. Bekisting balok | 1,99 | | | | | | 1,99 | | | | | | | |
| 15 | Balok beton bertulang (30 x 60) cm B2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Cor beton mutu fc = 26,4 MPa (K-300) | 0,57 | | | | | | 0,57 | | | | | | | |
| | b. Pembesian tulangan | 0,74 | | | | | | 0,74 | | | | | | | |
| | c. Bekisting balok | 0,92 | | | | | | 0,92 | | | | | | | |
| 16 | Balok beton bertulang (20 x 30) cm B3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Cor beton mutu fc = 26,4 MPa (K-300) | 0,32 | | | | | | 0,32 | | | | | | | |
| | b. Pembesian tulangan | 0,65 | | | | | | 0,65 | | | | | | | |
| | c. Bekisting balok | 0,92 | | | | | | 0,92 | | | | | | | |
| 17 | Balok ikat beton bertulang (20 x 40) cm | | | | | | | | | | | | | | 60% |
| | a. Cor beton mutu fc = 14,5 MPa (K-175) | 0,23 | | | | | | 0,23 | | | | | | | |
| | b. Pembesian tulangan | 0,28 | | | | | | 0,28 | | | | | | | |
| | c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm | 0,24 | | | | | | 0,24 | | | | | | | |
| 18 | Balok latiu beton bertulang (12 x 15) cm | | | | | | | | | | | | | | |